

**INFORMACJA DOTYCZĄCA
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA**

OBIEKT Zbiornik odparowywujący wodę deszczową

LOKALIZACJA Iłowa . Podstrefa AZALIA, MAGNOLIA

INWESTOR Gmina Iłowa

í í í í í í í í í í í í í ..

OPIS DO INFORMACJI BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Podstawa prawna:

- ó Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 80 z 2003r., poz. 718)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.1972r. (Dz. U. Nr 120poz. 1126)

2. Opis zadania i zakres robót zamierzenia budowlanego

Prace budowlane polegać będą na budowie zbiornika odparowującego wody deszczowych.

3. Wymagania ogólne:

Roboty powinny być prowadzone zgodnie z projektem budowlanym i z instrukcjami technicznymi, określającymi wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy.

4. Zagospodarowanie placu budowy:

Oczyszczenie placu budowy, wyrównanie terenu. Wytyczenie obiektu, naniesienie osi, i poziomu 0.00. Zabezpieczenie sąsiednich obiektów przed uszkodzeniami mogącymi powstać w trakcie budowy. Przygotowanie placu składowego na materiały.

4.1. Ogrodzenie:

Miejsca wykonywania wykopów zabezpieczyć barierami ochronnymi, a w nocy należyć teren oświetlić.

4.2. Drogi i przejścia:

Istniejące

4.3. Strefy niebezpieczne:

W pobliżu wykopów 1.4 m od jego krawędzi, oraz od krawędzi niezabezpieczonej studzienki kanalizacyjnej. 6m od lica ściany obiektu, oraz w strefie montażu konstrukcji budynku.

4.4. Składowanie materiałów:

Niedozwolone jest opieranie materiałów o parkany, budynki wznoszone lub tymczasowe. Przy składowaniu materiałów należyć zachować minimalne odległości:

- 0,75 m od ogrodzenia i zabudowa,
- 5,0 m od stałego stanowiska pracy.

Pomiędzy składowanymi stosami materiałów należyć zachować przejście o szerokości co najmniej 1,0m. Materiały sypkie powinny być przykrywane z zachowaniem kłosa

spadku naturalnego. Materiały drobnicowe układają w stosy nie przekraczające 2,0m. Materiały workowane układają krzyżowo do wysokości 10 warstw.

5. Czynności wstępne:

Teren budowy należy sprawdzić pod względem bezpieczeństwa przed rozpoczęciem robót, należy wykonać tymczasowe instalacje wodociągowe i elektryczne. Oraz wyrazić i zlokalizować i zaznaczyć istniejące uzbrojenie podziemne.

5.1 Tablica informacyjna:

Teren budowy należy zaopatrzyć w tablicę informacyjną zgodnie z Ustawą z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane.

6. Zalecenia ogólne:

Podczas wykonywania robót pracownicy muszą być ubrani w odzież i obuwie robocze, a przy robotach niebezpiecznych w odzież i obuwie ochronne. Pracownicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie i być przeszkoleni pod względem wymogów B.H.P do wykonywania poszczególnych robót. Sprzęt jakimś wykonywane roboty musi być sprawny i odpowiednio konserwowany. Teren wykonywania robót oznakować w sposób wyraźny i czytelny.

7. Zalecenia dotyczące poszczególnych rodzajów robót:

- wszelkie miejsca wykonywania robót należy zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich.

UWAGI KOŃCOWE:

Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę wyjątkowy organ co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem robót.

Prace budowlane należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami B.H.P, Prawem budowlanym, zatwierdzonym projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę, wiedzą oraz sztuką budowlaną i pod nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane.

.....